



## Americká páska

### Popis výrobku

CEYS AMERICKÁ PÁSKA je polyetylénová samolepicí páska vyztužená polyesterovou sítkou.

Díky své trojvrstvé struktuře je páska nepropustná pro vodu a vzduch (polyetylénová vrstva), vyznačuje se vysokou pevností (tkaná polyesterová síťovina) a dá se lepit na každý povrch (ultraadhezivní elastomerní lepidlo).

CEYS AMERICKÁ PÁSKA je superpevná víceúčelová páska sloužící k okamžitým snadným opravám, fixaci, utěšňování, lepení a izolaci.

### Technické vlastnosti

<b>Barva</b>	Stříbrná
<b>Tloušťka</b>	130 µm
<b>Pevnost v tahu</b>	20 kg/vrstvu (šířka pásky)
<b>Odolnost proti hydrostatickému tlaku</b>	Až 4 bar
<b>Prodloužení při přetržení</b>	7 %
<b>Přilnavost (ocel)</b>	3 kg (šířka pásky)
<b>Aplikační teplota</b>	0 – 50 °C
<b>Teplotní odolnost</b>	-5 až +70 °C
<b>Odolnost vůči UV záření</b>	

### Použití

- Nouzové opravy jakéhokoliv předmětu, nástroje apod.
- Pevné ohebné spoje mezi různými materiály.
- Provizorní zajišťování předmětů, včetně problematických podkladů (např. koberců).
- Opravy natržených nebo protržených textilií.
- Těsnění potrubí (vodovodní, vzduchová).
- Balení těžkých předmětů pro náročné podmínky.
- Těsnění proti vzduchu a vodě a izolace.

### Materiály

Dokonale lepí na:

- dřevě
- plastech
- kovech
- lepence
- kůži
- koženec
- plátně
- kaučuku atd.

### Návod k použití

#### Příprava povrchu:

Spojované povrchy musí být čisté (zbavené prachu nebo mastnoty) a suché.

#### Aplikace:

Nalepte přímo na povrch a lehce tiskněte; přitom dbejte, aby se netvořily vzduchové kapsy.

K dosažení maximální pevnosti obtočte opravované místo páskou několikrát a pokaždé pevně utáhněte.

K utěsnění, izolaci nebo opravám prasklin a trhlin postačuje jednoduchá vrstva pásy. I tak se velmi doporučuje tam, kde je to možné, k dosažení dokonalejšího těsnění použít pásku po obou stranách praskliny.

Vyvinuto tak, aby se páska dala snadno utrhnout rukou. K odstřížení zvolené délky pásy nejsou zapotřebí nůžky.

### Rozpouštění a čištění

K odstranění pásy prudce odtrhněte a zbytky lepidla pak odstraňte mechanicky nebo pomocí rozpouštědla.

### Skladování

Skladujte v původním uzavřeném obalu v suchu a chladnu při teplotě v rozmezí 5 – 25 °C. Při skladování v původním obalu je doba použitelnosti výrobku 36 měsíců.

## Bezpečnostní doporučení

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Předmět vyhovuje definici předmětu podle nařízení (ES) č. 1907/2006, REACH, a jak je uvedeno v pokynech ECHA (Evropské agentury pro chemické látky) pro vypracovávání bezpečnostních listů, není při jeho uvádění na trh zapotřebí bezpečnostní list.

***Konečnou odpovědnost za stanovení vhodnosti výrobku pro jakýkoliv účel nese uživatel.***

Garantujeme, že všechny námi dodané výrobky mají shodné vlastnosti. Doporučení a údaje zveřejněné v tomto technickém listu vycházejí z našich současných znalostí a přísných laboratorních zkoušek. Ačkoli jsou tyto informace podány v dobré víře, společnost neručí za žádné konkrétní vlastnosti. Vzhledem k velké rozmanitosti materiálů a podmínek v rámci každého projektu zákazníkům žádáme, aby podle našich všeobecných pokynů použitelnost výrobku za předpokládaných provozních podmínek odzkoušeli. Předejde se tím následným škodám, za jejichž důsledky nenese naše společnost odpovědnost.