



5312-80 NV25°


Charakteristika:

Pilový kotouč s trojúhelníkovým ozubením jemným.

Pozitivní úhel čela 25°.

Pro řezání měkkého i tvrdého dřeva menších tloušťek.

Maximální rozvod - 1/3 tloušťky kotouče na každou stranu.



D	b	d	z	m
200	1,2	25	80	0,22
200	1,6	25	80	0,39
250	1,6	25	80	0,42
250	1,8	25	80	0,48
250	2,0	30	80	0,54
300	1,6	30	80	0,84
300	1,8	30	80	0,95
300	2,0	30	80	1,04
350	1,8	30	80	1,28
350	2,2	30	80	1,57
350	2,8	30	80	2,02
400	2,0	30	80	1,89
400	2,5	30	80	2,20
450	2,2	30	80	2,57
450	2,8	30	80	3,16
500	2,5	30	80	3,54
500	3,0	30	80	4,25
550	2,5	30	80	4,46
550	3,0	30	80	5,35
600	2,8	30	80	5,94
600	3,5	30	80	7,10



5314-NV


Charakteristika:

Pilový kotouč s trojúhelníkovým ozubením jemným.

Úhel čela 0° - 10°.

Pro podélné i příčné řezání tenkého dřeva a plastů.

Maximální rozvod - 1/3 tloušťky kotouče na každou stranu.



D	b	d	γ	z	m
80	0,9	10	0°	90	0,04
100	0,9	10	0°	90	0,06
120	0,9	16	0°	90	0,08
140	1,0	16	15°	60	0,08
140	1,0	16	0°	120	0,08
160	1,0	16, 20	0°	90	0,16
200	1,8	25	8°	100	0,42
250	1,8	25	8°	120	0,60
300	1,8	30	10°	140	0,97
350	1,8	30	10°	140	1,30
400	2,0	30	10°	140	1,90

Po dohodě je možno na zakázku vyrobit i pilové kotouče jiných rozměrů a provedení.